

# Les COFFRETS CREUL

## (Coffret Réduit Extérieur pour Utilisation Longue)

Ce coffret est dédié aux branchements sans comptage du type "utilisation longue" nécessitant une petite puissance constante (2,2 kVA maxi) et bénéficiant d'un tarif forfaitaire sans comptage.

Applications : mobilier urbain, réseaux de surveillance (caméras, radars) et enseignes lumineuses, antennes ou relais téléphones.

Capot démontable accroché en partie supérieure. Fermeture par vis rectangle (cadenassage possible). Montage de l'équipement sur rail DIN. Câbles de liaison coupe-circuit/disjoncteur fournis.

Ecran IPXXB scellable pouvant recevoir le macaron de consignation type C11 et interdisant l'accès aux matériels relevant de la NF C 14-100.

Enveloppe en thermoplastique de couleur ivoire. IP43 (NF EN 60529) et IK10 (NF EN 62262).

Résistant aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques. Résistant au vieillissement climatique.

Capacité de serrage des coupe-circuits : 1,5 à 25 mm<sup>2</sup> cuivre (35 mm<sup>2</sup> avec embouts EBCP et cône).

Emplacement pour disjoncteur bipolaire 0,5A à 10A conforme aux normes NF EN 60898 ou IEC 60947-2 (fourni en accessoire).

Possibilités de fixation en saillie ou encastré.

Montage possible sur poteau bois ou béton (kit de fixation en accessoire).

**Arrivée basse et départ bas par presse-étoupe :** - câble d'arrivée Ø 11 mm à Ø 21 mm,  
- câble de départ Ø 9 mm à Ø 17 mm.

**Equipement électrique monophasé comprenant :** - un coupe-circuit 14x51 avec fusible neutre,  
- un coupe-circuit 14x51 avec fusible AD30.

### Normes

Conforme au cahier des charges Enedis CREUL de juin 2006 ainsi qu'aux spécifications HN 60-S-01 et HN 60-S-02.



### Ergonomique

Existe avec ou sans cône d'épanouissement (utilisation d'embout à perforation d'isolant).


### Installation

Coffret "tout terrain" adaptable aux différents cas de figures : en saillie, encastré ou sur poteau. En cas de problème rencontré lors du montage, possibilité de monter, après coup, le cône d'épanouissement sur la version presse-étoupes.




### Coffret CREUL avec presse-étoupes ivoire

	Enedis	Depagne
Coffret CREUL avec presse-étoupes	69 80 630	380 630 00
Fixation pour poteau feuillard, 2 pattes pour coffret avec presse-étoupes, livré en vrac		954 275 10



### Coffret CREUL avec cône d'épanouissement ivoire

	Enedis	Depagne
Coffret CREUL avec cône d'épanouissement	69 80 631	380 631 00
Fixation pour poteau feuillard, 1 patte pour coffret avec cône d'épanouissement, livré en vrac		954 276 00



### Accessoires

		Enedis	Depagne
Disjoncteur utilisation longue, livré monté	0,5A	69 30 003	930 003 00
	1A	69 30 004	930 004 00
	2A	69 30 005	930 005 00
	3A	69 30 006	930 006 00
	4A	69 30 007	930 007 00
	6A	69 30 009	930 009 00
	10A	69 30 010	930 010 00
	Trousse 2 embouts EBCP 35M-16	67 26 088	380 638 00

Dimensions en mm.

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France

Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

