

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT triphasé



Coffret type 1894 pour 1 compteur SPLIT triphasé

Fixation compteur réglable en hauteur
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients triphasés.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre moulé par compression à chaud et sont autoextinguibles. Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle. Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.

Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.

Le coffret est équipé :

- de plots en fond de cuve avec un pontet support réglable en hauteur pour recevoir 1 compteur SPLIT,
 - d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 disjoncteur de branchement ou modulaire et/ou 4 bases coupe-circuit.
- Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529. Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.


Coffret type 1894 gris destiné à recevoir :

- 1 compteur SPLIT triphasé,
- 1 compteur SPLIT triphasé avec 1 disjoncteur de branchement⁽¹⁾

Equipements et dimensions, voir détails sur schémas		Depagne
Hublot fixe	sans trappe disjoncteur	Sur devis
	avec trappe disjoncteur	Sur devis
Hublot-trappe ouvrant	sans trappe disjoncteur	Sur devis
	avec trappe disjoncteur	Sur devis

Fixation poteau pour feuillard (non fourni) et/ou murale, 2 pattes, livré en vrac **954 274 00**

(1) Remplacement possible par 1 disjoncteur modulaire et équipement supplémentaire possible avec 4 bases coupe-circuit 22x58 ou taille 00



Encombrement MAXI pour compteur
 hauteur : 303
 largeur : 179
 profondeur : 85

