

# Les COFFRETS de dérivation aérien



## Coffrets type 1860 gris pour arrivée de 35 à 150 mm<sup>2</sup>

Ces coffrets sont prévus pour un branchement jusqu'à 4 départs à partir du réseau basse tension.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre moulé par compression à chaud et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m<sup>2</sup>. Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle.

Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.

Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.


Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches (en 4x pour du triphasé).

### Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.


Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Ces coffrets sont conformes aux spécifications Enedis HN 60-E-02 et HN 60-S-03.




### Arrivée 35 mm<sup>2</sup> et départs 35 mm<sup>2</sup>

		Depagne
Equipé de	1 arrivée 35 mm <sup>2</sup> et 2 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>172 330 00</b>
	1 arrivée 35 mm <sup>2</sup> et 3 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>172 340 00</b>
Capacité des câbles	section MINI	section MAXI
Arrivée	6 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
Départ	6 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>






### Arrivée 50 mm<sup>2</sup> et départs 35 mm<sup>2</sup>

		Depagne
Equipé de	1 arrivée 50 mm <sup>2</sup> et 3 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>169 940 00</b>
	1 arrivée 50 mm <sup>2</sup> et 4 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>169 950 00</b>
Capacité des câbles	section MINI	section MAXI
Arrivée	6 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
Départ	6 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>



### Arrivée 95 mm<sup>2</sup> et départs 35 mm<sup>2</sup>

		Depagne
Equipé de	1 arrivée 95 mm <sup>2</sup> et 3 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>170 328 00</b>
	1 arrivée 95 mm <sup>2</sup> et 4 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>170 330 00</b>
	1 arrivée 95 mm <sup>2</sup> et 6 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>170 331 00</b>
Capacité des câbles	section MINI	section MAXI
Arrivée	50 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>
Départ	6 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>



### Arrivée 150 mm<sup>2</sup> et départs 35 mm<sup>2</sup>

		Depagne
Equipé de	1 arrivée 150 mm <sup>2</sup> et 3 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>171 328 00</b>
	1 arrivée 150 mm <sup>2</sup> et 4 départs 35 mm <sup>2</sup>	<b>171 329 00</b>
Capacité des câbles	section MINI	section MAXI
Arrivée	35 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>
Départ	6 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>

