

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT monphasé



Coffret type 1800 pour 1 compteur SPLIT monphasé



Coffret compact dimensions réduites
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Coffret type 1835 pour 1 compteur SPLIT monphasé



Raccordement aisé cône d'épanouissement
Coffret compact dimensions réduites
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients monphasés.

Ils sont réalisés en matériaux synthétiques de teinte ivoire et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle. Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable avec possibilité de cadénassage. Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.

Le coffret type 1800 est équipé d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 compteur SPLIT et 1 disjoncteur modulaire. Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Le coffret type 1835 est équipé d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 compteur SPLIT et 1 disjoncteur modulaire. Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par un cône d'épanouissement avec prédéfonçables et cloison de séparation des câbles.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.

Résistance aux chocs IK 09 (coffret type 1800), IK 07 (coffret type 1835), selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT monophasé (suite)



Coffret type 1800 pour 1 compteur SPLIT monophasé



Coffret type 1800 ivoire destiné à recevoir :

- 1 compteur SPLIT monophasé,
- 1 compteur SPLIT monophasé avec 1 disjoncteur modulaire⁽¹⁾



	Depagne
Coffret type 1800 nu avec porte pleine	308 640 00
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac	954 275 10

(1) Remplacement possible par 1 base coupe-circuit 10x38



Encombrement MAXI pour compteur
 hauteur : 140
 largeur : 52
 profondeur : 108

Coffret type 1835 pour 1 compteur SPLIT monophasé



Coffret type 1835 ivoire destiné à recevoir :

- 1 compteur SPLIT monophasé,
- 1 compteur SPLIT monophasé avec 1 disjoncteur modulaire⁽¹⁾



	Depagne
Coffret type 1835 nu avec porte pleine et cône d'épanouissement	380 650 00
Fixation poteau pour feuillard (non fourni) et/ou murale, 1 patte, livré en vrac	954 276 00

(1) Remplacement possible par 1 base coupe-circuit 10x38



Encombrement MAXI pour compteur
 hauteur : 140
 largeur : 52
 profondeur : 108