

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT monphasé



Coffret type 1860 pour 3 compteurs SPLIT monphasés

Capacité 3 compteurs
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients monphasés.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre de teinte gris, moulé par compression à chaud et autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle.

Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.

Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.

Le coffret est équipé de rails DIN métalliques pour recevoir 3 compteurs SPLIT et 3 disjoncteurs modulaires.

Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.



Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Coffret type 1860 gris destiné à recevoir jusqu'à :
 - 3 compteurs SPLIT monphasés,
 - 3 compteurs SPLIT monphasés avec 3 disjoncteurs modulaires⁽¹⁾



	Depagne
Coffret type 1860 nu avec porte pleine	600 140 00 G
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac	954 274 10

(1) Remplacement possible par 3 bases coupe-circuit 10x38 ou 14x51



Encombrement MAXI pour compteur
 hauteur : 148
 largeur : 52
 profondeur : 108