

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT triphasé



Coffret type S22/S20 pour 1 compteur SPLIT triphasé



Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Ce coffret est prévu pour protéger le comptage extérieur des clients triphasés.

Ils sont réalisés en matériaux synthétiques de teinte ivoire et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte sur charnières, permettant une bonne ventilation naturelle.
La porte est équipée d'un hublot fixe transparent permettant la lecture du compteur.
Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.
Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.
Le coffret est équipé d'une platine réglable pour recevoir 1 compteur SPLIT.
Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Le coffret S22 est équipé d'une platine réglable pour recevoir 1 compteur SPLIT.

Le coffret S20 est équipé :
- de plots en fond de cuve pour recevoir 1 compteur SPLIT,
- d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 disjoncteur modulaire et/ou 4 bases coupe-circuit.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.
Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.
Conforme à la spécification Enedis HN 62-S-20 et HN 62-S-22.

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT triphasé (suite)




Coffret type S22 pour 1 compteur SPLIT triphasé


Coffret type S22 ivoire destiné à recevoir :
- 1 compteur SPLIT triphasé



		Depagne
Coffret type S22 nu	ivoire	Sur devis
	gris	Sur devis
Kit hublot rectangulaire 150x90 mm, livré monté		954 070 00
Fixation poteau pour feuillard (non fourni) et/ou murale, 2 pattes, livré en vrac		954 274 00



1 compteur



Encombrement MAXI pour compteur
hauteur : 340
largeur : 179
profondeur : 138


Coffret type S20 pour 1 compteur SPLIT triphasé

Coffret type S20 ivoire destiné à recevoir :
- 1 compteur SPLIT triphasé,
- 1 compteur SPLIT triphasé
avec 1 disjoncteur modulaire⁽¹⁾




		Depagne
Coffret type S20 nu	ivoire	605 074 01
	gris	605 074 01 G
Kit hublot rectangulaire 150x90 mm, livré monté		954 070 00
Fixation poteau pour feuillard (non fourni) et/ou murale, 2 pattes, livré en vrac		954 274 00


(1) Equipement supplémentaire possible avec 4 bases coupe-circuit 22x58 ou taille 00



1 compteur



1 compteur,
1 disjoncteur
4 bases CC



Encombrement MAXI pour compteur
hauteur : 340
largeur : 179
profondeur : 138