

# Les coffrets de COMPTAGE prépaiement ou post-paiement pour compteur compact monophasé



## Coffret type 1810 pour 1 compteur compact monophasé

**Coffret modulable** plusieurs dimensions  
**Sécurisation** du point de comptage  
**Qualité** des matériaux



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients monophasés.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre de teinte gris, moulé par compression à chaud et autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m<sup>2</sup>. Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle.

Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.

Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.

Le coffret est équipé :

- de plots en fond de cuve pour recevoir 1 compteur compact,
  - d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 disjoncteur modulaire et/ou 2 bases coupe-circuit.
- Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

### Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.

Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

### Coffret type 1810 gris destiné à recevoir :

- 1 compteur compact monophasé,
- 1 compteur compact monophasé avec 1 disjoncteur modulaire<sup>(1)</sup>


Equipements et dimensions, voir détails sur schémas

Depagne

Hublot fixe	sans trappe disjoncteur	<b>Sur devis</b>
	avec trappe disjoncteur	<b>Sur devis</b>
Hublot-trappe ouvrant	sans trappe disjoncteur	<b>Sur devis</b>
	avec trappe disjoncteur	<b>Sur devis</b>

Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac **954 274 10**

(1) Equipement supplémentaire possible avec 2 bases coupe-circuit 10x38 ou 14x51



**Encombrement MAXI pour compteur**  
 hauteur : 163  
 largeur : 130  
 profondeur : 57

