Les COFFRETS prises

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

Ces coffrets équipés de prises sont destinés à une utilisation extérieure.

Ils sont prévus pour résister à des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m².
Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable (possibilité de cadenassage pour le 1800).
La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle.
Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.
Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Coffret type 1800 ivoire avec 2 prises de courant

Coffret compact dimensions réduites
Qualité des matériaux

Ils sont réalisés en matériaux synthétiques de teinte ivoire et sont autoextinguibles.
Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.
Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Equipement électrique :
- 2 prises de courant 16A monophasé (2P+T femelle avec volet) IP 44 de norme NF,
- 1 interrupteur à levier IP 41,
- 1 hublot-trappe ouvrant transparent permet l'accès au disjoncteur,
- 1 arrivée sur 3 bornes unitaires de capacité 16 mm² maxi (T+PH+N),
- 1 départ sur 2 bornes N+Ph pour le circuit lumière.

Protection électrique :
- protection générale différentielle 20A 30mA,
- chaque prise est protégée par un disjoncteur 10A,
- le circuit lumière est protégé par un coupe-circuit équipé d'un fusible 10A.

	Depagne
Avec 2 prises de courant NF standard 16A	**Sur devis**
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac	**954 275 10**



Coffret type 1810 gris avec 4 prises de courant

Capacité 4 prises de courant
Qualité des matériaux

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre de teinte gris, moulé par compression à chaud et autoextinguibles.
Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.
Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Equipement électrique :
- 4 prises de courant 16A monophasé (2P+T femelle avec volet) IP 44 de norme NF,
- 2 interrupteurs à levier IP 41,
- 1 hublot-trappe ouvrant transparent permet l'accès au disjoncteur,
- 1 arrivée sur 3 bornes unitaires de capacité 16 mm² maxi (T+PH+N),
- 2 départs sur 2 bornes N+Ph pour le circuit lumière.

Protection électrique :
- protection générale différentielle 40A 30mA,
- chaque groupe de 2 prises est protégée par un disjoncteur 20A,
- chaque circuit lumière est protégé par un disjoncteur 10A.

	Depagne
Avec 4 prises de courant NF standard 16A	**Sur devis**
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac	**954 274 10**



Dimensions en mm

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE