

Les ARMOIRES forains



Armoires en fibre de verre, avec un revêtement gel-coat isophtalique. Ces armoires sont équipés de portes qui recouvrent la cuve. La porte est uniquement lisse.

Couleur standard  Ivoire RAL 1015

Protection IP44, IK10.
Fermeture deux serrures 1/4 de tour triangle cadénassables ou à clé.
Fixations sur socle polyester en standard. Possibilité en fixations murales en saillie ou encastrées.

Armoire forain avec protection générale, sans protection individuelle des départs


Protection générale réalisée par coffret coupe-circuit interrupteur à fusible 200A, entraxe 160 mm.



Armoire forain 711 ivoire

Arrivées 1 en 4x150 mm² ou 2 en 4x70 mm².
Départs 4 en 4x35 mm² maximum, sur bornes isolées 35 mm².

	Depagne
4 départs, 1 porte lisse	711 014 00
Socle polyester 110 ivoire, 300x450x350	954 210 00
Fixation murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 250/300 mm	954 270 00
poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 250/300 mm	954 280 00



Armoire forain sans protection générale, avec protection individuelle des départs



Armoire forain 716 ivoire

Arrivées 1 en 4x150 mm².
Départs 8 maximum, sur coupe-circuit tétrapolaire 22x58.

	Depagne
4 départs, 1 porte lisse	716 004 00
5 départs, 1 porte lisse	716 005 00
6 départs, 1 porte lisse	716 006 00
7 départs, 1 porte lisse	716 007 00
8 départs, 1 porte lisse	716 008 00
Socle polyester 130 ivoire, 300x800x370	954 213 00
Fixation murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 650/800 mm	954 272 00
poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 650/1000 mm	954 282 00

