# Les COFFRETS de contrôle et de commande

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

Coffrets en fibre de verre, avec un revêtement gel-coat isophtalique prévues pour une installation extérieur, pouvant répondre à un vaste champ d'applications telles que : la distribution d'électricité, l'éclairage extérieur, la signalisation routière, la télécommunication, la vidéocommunication, la gestion centralisée...

Coffrets en deux compartiments avec séparation verticale.

**Protection** IP44, IK10.
**Fermeture** deux serrures 1/4 de tour triangle cadenassables ou à clé.
**Fixations** sur socle polyester en standard. Possibilité en fixations murales en saillie ou encastrées.

**Couleur standard** Ivoire RAL 1015

## Coffrets Oisans S17 type 3 ivoire

| | HxLxP(1) | HxLxP(1) utile | | Depagne |
|---|---|---|---|---|
| 2 portes lisses, 2 compartiments juxtaposés | 990x790x275 | gauche : 880x325x220 droite : 880x325x220 | avec fixation murale | **600 559 08** |
| | | | avec fixation encastrée | **600 559 13** |
| | | | pour socle | **600 559 00** |
| Socle | polyester 130 ivoire, 300x800x370 | | | **954 213 00** |
| Porte équipée 1 serrure 1/4 de tour | gauche avec hublot | | | **941 020 60** |
| | droite sans hublot | | | **941 020 61** |
| Kit platine CTBX* nue | 800x250x12, livré monté | | | **611 000 00** |
| Fixation | murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 650/800 mm | | | **954 272 00** |
| | poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 650/1000 mm | | | **954 282 00** |

** Equipement CTBX non préconisé dans la norme NF C 17-200 en vigueur. La société Depagne se décharge de toute responsabilité quant à l'installation, l'utilisation et toute non-conformité associée à ce matériel.*




Dimensions en mm.

(1) HxLxP : Hauteur x Largeur x Profondeur hors tout

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE

24123-16-A2