

La gamme **DISTRIBUTEURS** de colonne

HN 62-S-35



Distributeurs d'étages pour CPF interchangeable

Normes Conforme aux spécifications Enedis HN 62-S-35, HN 60-S-01 et HN 60-S-02.
Ces matériels sont conçus pour satisfaire aux conditions d'emploi et de mise en oeuvre exigées par la NF C 14-100.

Distributeurs 200A blanc



Schémas de branchement à concurrence de 72 kVA :

- distributeur d'arrivée
(déconnexions des conducteurs d'arrivée possible)




- distributeur de niveau



Branchements autorisés :

- branchement à puissance limitée : monophasé 60A, triphasé 60A,
- pas de branchement à puissance surveillée.

		Enedis	Depagne
Nu	de niveau 6 départs	69 02 428	102 478 00
	d'arrivée 3 départs	69 02 429	102 479 00
Equipé	de niveau 6 départs	équipé 6 ensembles CPF monophasé 60A	102 478 06
	d'arrivée 3 départs	équipé 3 ensembles CPF monophasé 60A	102 479 03




Distributeurs 400A blanc




Schémas de branchement à concurrence de 174 kVA :

- distributeur d'arrivée
(déconnexions des conducteurs d'arrivée possible)




- distributeur de niveau



Branchements autorisés :

- branchement à puissance limitée : monophasé 60A et 90A, triphasé 60A,
- branchement à puissance surveillée possible.

		Enedis	Depagne
Nu	de niveau 6 départs	69 02 478	102 480 00
	d'arrivée 3 départs	69 02 479	102 481 00
Equipé	de niveau 6 départs	équipé 6 ensembles CPF monophasé 60A	102 480 06
	d'arrivée 3 départs	équipé 3 ensembles CPF monophasé 60A	102 481 03



La gamme DISTRIBUTEURS de colonne

HN 62-S-35 (suite)



CPF pour
cartouche
neutre



CPF pour
cartouche
fusible

Connecteur Porte-Fusible (CPF) interchangeable

Les CPF reçoivent : - cartouche neutre à couteau NH taille 00,
- cartouche fusible à couteau NH type AD taille 00.

Conformément à la spécification technique Enedis, les CPF sont interchangeables entre constructeurs et sont livrés en ensemble monophasé ou triphasé.

La connection se fait à perforation d'isolant de capacité : 6 à 35 mm² cuivre ou aluminium.

La vis de serrage du câble client est à tête fusible afin de calibrer parfaitement le couple de serrage.

			Enedis	Depagne
Ensemble CPF, taille 00	60A	monophasé, 1 N + 1 Ph	69 40 524	103 524 00
		triphasé, 1 N + 3 Ph	69 40 525	103 525 00

Equipements

Disjoncteur de branchement

		Depagne
Disjoncteur de branchement différentiel 500mA "sélectif", livré en vrac	2x15/45A	941 045 01
	2x30/60A	941 065 01
	4x10/30A	941 075 01
	4x30/60A	941 085 01

Accessoires

	Enedis	Depagne
Panneau Monophasé UNIVERSEL blanc	63 88 291	381 291 00
Répartiteur de terre 5 dérivation (1 arrivée, 1 dérivé, 4 départs), livré en vrac		900 550 00
Kit répartiteur de terre 5 dérivation (1 arrivée, 1 dérivé, 4 départs), livré monté		900 550 01
Barrette coupure de terre, livré en vrac		905 116 70
Kit barrette coupure de terre, livré monté		900 554 01
Jeu de 2 embouts réducteurs à dénuder, 25-95 mm ²	67 26 162	900 570 00
Pince emporte-pièce		102 500 00

