

Les cartouches fusibles CYLINDRIQUES NF industrielles



Tension des cartouches fusibles U : 500 V (pour une demande de tension particulière, nous consulter).


Normes

Spécification Enedis HN 62-S-83. IEC 60269-1, IEC 60269-3, IEC 60269-3-1, EN 60269-1, EN 60269-2.

Cartouches fusibles cylindriques NF industrielles 8x32




	gG		aM	
	Depagne	gG avec voyant Depagne	Depagne	aM avec voyant Depagne
1A	910 001 00		910 051 00	910 051 15
2A	910 002 00	910 002 15	910 052 00	910 052 15
4A	910 004 00			910 054 15
6A	910 006 00		910 056 00	910 056 15
8A	910 008 00	910 008 15		
10A	910 010 00		910 060 00	910 060 15
12A	910 012 00	910 012 15		910 062 15
16A	910 016 00			
20A	910 020 00	910 020 15		
25A	910 025 00			
Neutre	910 000 00			



Cartouches fusibles cylindriques NF industrielles 10x38



	gG		aM	
	Enedis	Depagne	Depagne	aM avec voyant Depagne
1A		910 101 00		910 151 00 910 151 15
2A	69 42 104	910 102 00	910 102 15	910 152 00 910 152 15
4A		910 104 00	910 104 15	910 154 00 910 154 15
6A		910 106 00	910 106 15	910 156 00 910 156 15
8A		910 108 00		910 158 00 910 158 15
10A	69 42 115	910 110 00	910 110 15	910 160 00 910 160 15
12A		910 112 00		910 172 00 910 172 15
16A		910 116 00	910 116 15	910 176 00 910 176 15
20A		910 120 00	910 120 15	910 180 00 910 180 15
25A		910 125 00	910 125 15	910 185 00 910 185 15
32A		910 132 00	910 132 15	910 192 15
Neutre	69 42 657	910 011 00		



Les cartouches fusibles CYLINDRIQUES NF industrielles (suite)



Tension des cartouches fusibles U : 500 V (pour une demande de tension particulière, nous consulter).


Normes

Spécification Enedis HN 62-S-83. IEC 60269-1, IEC 60269-3, IEC 60269-3-1, EN 60269-1, EN 60269-2.

Cartouches fusibles cylindriques NF industrielles 14x51



	gG		gG avec	aM	aM avec
	Enedis	Depagne	percuteur	Depagne	percuteur
2A		910 202 00	910 202 10	910 252 00	910 252 10
4A	69 42 146	910 204 00	910 204 10	910 254 00	910 254 10
6A		910 206 00	910 206 10	910 256 00	910 256 10
8A		910 208 00			
10A		910 210 00	910 210 10	910 260 00	910 260 10
12A		910 212 00	910 212 10	910 272 00	910 272 10
16A		910 216 00	910 216 10	910 276 00	910 276 10
20A		910 220 00	910 220 10	910 280 00	910 280 10
25A		910 225 00	910 225 10	910 285 00	910 285 10
32A		910 232 00		910 286 00	910 286 10
40A		910 240 00	910 240 10	910 287 00	910 287 10
50A		910 250 00	910 250 10	910 288 00	
Neutre	69 42 664	910 021 00			



Cartouches fusibles cylindriques NF industrielles 22x58



	gG		gG avec	gG avec	aM	aM avec
	Enedis	Depagne	voyant	percuteur	Depagne	percuteur
2A		910 302 00				910 352 10
4A	69 42 204	910 304 00			910 354 00	
6A		910 306 00	910 306 15		910 356 00	
8A		910 308 00	910 308 15		910 358 00	910 358 10
10A		910 310 00	910 310 15		910 360 00	
12A		910 312 00	910 312 15		910 372 00	910 372 10
16A		910 316 00	910 316 15		910 376 00	910 376 10
20A		910 320 00	910 320 15		910 383 00	
25A		910 325 00	910 325 15		910 385 00	
32A		910 332 00				
40A		910 340 00			910 387 00	
50A		910 350 00	910 350 15	910 350 10	910 388 00	
63A		910 363 00			910 389 00	
80A		910 380 00	910 380 15	910 380 10	910 390 00	910 390 10
100A		910 381 00	910 381 15		910 391 00	
125A		910 382 00	910 382 15		910 392 00	
Neutre	69 42 669	910 031 00				

